ELTEX
Комплексные решения для построения сетей

## МК-извещатель

Устройство **SZ-MCT** представляет собой магнитоконтактный ***датчик открытия/закрытия*** и работает на основе технологии беспроводной связи.

Модуль может работать в любой сети ***платформы «Умный дом»*** с сертифицированными устройствами любых других производителей.

## Технические характеристики

| | SZ-MCT |
|---|---|
| Частота сигнала | 869 МГц |
| Дальность приема сигнала контроллером | до 30 м (в здании) |
| Расстояние (между извещателем и магнитом), при котором формируется сигнал «Тревога» | 25 мм и более |
| Расстояние восстановления состояния «Норма» | 15 мм и менее |
| Максимальная длина линии ШС | 2 м |
| Батарея питания | литиевая батарея CR123A, 3 В |
| Ток потребления без учёта модуля связи | не более 10 мкА |
| Степень защиты оболочкой | IP40 |
| Габариты | не более 109×32×27,5 мм |
| Габариты магнита ИО102-32 «ПОЛЮС-2» | не более 56,5×18×15,7 мм |
| Масса, включая батарею питания | не более 80 г |
| Масса магнита ИО102-32 «ПОЛЮС-2» | не более 10 г |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при +40 °С | не более 93% |
| Максимальная мощность радиосигнала | +6 дБм |

**Сделать заказ**

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48
eltex@eltex-co.ru
www.eltex-co.ru

**О компании Eltex**

**Предприятие “ЭЛТЕКС”** - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 25-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.