Комплексные решения для построения сетей

Преобразователи интерфейсов MD1-CV-RS232A и MD1-CV-RS485A предназначены для обеспечения удаленного доступа к устройствам с интерфейсами RS232 и RS485 через сеть Ethernet.

MD1-CV-RS232A и MD1-CV-RS485A осуществляют передачу данных из сети Ethernet в последовательный интерфейс и обратно без изменений. Есть возможность настройки параметров последовательного интерфейса, таких как: скорость передачи, контроль четности, количество информационных битов в посылке, количество стартовых и стоповых битов.

Устройства поддерживают режимы работы: TCP-клиент и TCP-сервер.

MD1-CV-RS-232A

MD1-CV-RS-485A

Технические характеристики

	MD1-CV-RS-232A	MD1-CV-RS-485A
Интерфейсы		
10/100BASE-TX	1, RJ-45	
RS-232	1, клеммный	–
RS-485	–	1, клеммный
Выход питания 12В	1, клеммный	
Выход питания 5В	1, клеммный	
Физические параметры		
Питание	12В DC (Jack)	
Рабочая температура окружающей среды	0-55°C	
Рабочая влажность	20-80%	
Исполнение	Пластиковый корпус	
Размеры (ШхВхГ)	90x50x32 мм	

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex-co.ru

www.eltex-co.ru

О компании Eltex

Предприятие "ЭЛТЕКС" — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с более чем 25-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.